



ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ТАБЛЕТИРОВАННОЙ СОЛИ

141405, Россия, Московская обл, г Химки, кв-л Старбеево,
ул Ворошилова, 4 литера М.

E-mail: info@pertsev.ru

www.pertsev.ru

+7 (499) 550-95-97

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Позволяет визуально контролировать уровень таблетированной соли в солевом баке умягчителя воды, а при контакте с датчиком получать уведомления на телефон.

Устройство состоит из уровнемера (штока с ограничителем) и направляющей площадки с умным беспроводным Wi-Fi датчиком. Специальный уровнемер способен погружаться в рассол исключая возможность продавливания таблетированной соли.

КОМПЛЕКТНОСТЬ УПАКОВКИ

1. Уровнемер с ответной частью 1шт.
2. Направляющая площадка с датчиком и комплектом батареек 1шт.
3. Инструкция 1шт.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА

1. Снимите штатную заглушку крышки солевого бака или просверлите отверстие 20мм под трубку уровнемера.
2. Закрепите направляющую площадку с датчиком на крышку солевого бака при помощи двухстороннего скотча совместив отверстия.
3. Установите батарейки в датчик сдвинув его с площадки в сторону.
4. Соберите уровнемер вкрутив ответную часть в трубку и установите его в направляющую площадку.
5. Настройте датчик.

НАСТРОЙКА ДАТЧИКА

Убедитесь в наличии устойчивого сигнала Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц.

1. Установите приложение DIGMA Smart Life и зарегистрируйтесь в нем.
 2. Нажмите и удерживайте 5 секунд скрытую кнопку.
 3. Добавьте датчик в приложение и задайте ему название "Датчик соли".
- Датчик готов к работе.



НАСТРОЙКА ОТЛОЖЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Большинство умягчителей воды выполняют регенерацию в ночное время. Для настройки отложенного оповещения отключите в разделе Set функцию Closing reminder, и создайте умный сценарий в разделе Smart: если датчик Выкл., тогда Задержка 5часов + отправить уведомление. Задайте имя сценарию "Закончилась соль".

НАСТРОЙКА ОТЛОЖЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Зайдите в приложение Умный дом (Алиса) и в разделе добавления устройств умного дома выполните синхронизацию с приложением DIGMA SmartLife. Задайте имя устройства Датчик соли, выберите дом и комнату в котором он находится. Теперь вы можете опрашивать Алису о состоянии датчика соли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан для 70л солевых баков. Датчик срабатывает при остаточном уровне ~10см от фальш дна, после чего необходимо пополнить уровень соли.

Wi-Fi: 2.4ГГц 802,11 b/g/n

Источник питания: AAA батарейка, 2шт (входят в комплект).

Приложение: DIGMA Smart Life, Smart Life.

